

BAUWERKSABDICHTUNGEN

- FUGENBLECHE
- BITUMINÖSE ABDICHTUNGEN
- MINERALISCHE PRODUKTE
- DECKENRANDSCHALUNGEN



INHALTSVERZEICHNIS

BAUWERKSABDICHTUNGEN	3
Fugenbleche	3
Bituminöse Abdichtungen	8
Grundierungen	10
Mineralische Produkte	11
Dichtstoffe	12
Deckenrandschalungen	14
ZUBEHÖR	16
Reiniger	16
Glätthilfen	16
Werkzeuge / Hilfsmittel	17
Arbeitsschutz	19



Die STT GmbH ist als Produzent, Großhändler und Entwickler im Bereich der Bauwerksabdichtungen, für Systemlösungen im konstruktiven Holzbau, sowie für Flüssigkunststoffe und Steinteppiche eines der führenden Unternehmen im Markt.

Als innovatives Unternehmen entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden, Lieferanten sowie anerkannten Prüfinstitutionen Systemlösungen mit hohem Nutzwert, nachhaltiger Funktionalität und Qualität. Europaweit werden dabei vom Produktionswerk mit Sitz in Ebersdorf aus der Oststeiermark namhafte Industriebetriebe, Händler sowie Verarbeiter beliefert.

Eine ausgezeichnete Servicebereitschaft, kompetente Beratung und Betreuung durch unsere geschulten Mitarbeiter, der Einsatz von neuesten Produkttechnologien sowie laufende Weiterentwicklungen unserer Produkte sichern unseren Kunden den notwendigen Vorsprung im Markt.



Art. Nr. = Artikel Nummer
EH = Einheit
Geb. = Gebinde
Gr. = Größe
Kart. = Karton

Komp. = Komponente
lfm = Laufmeter
lt. = Liter
Pkg = Packung

Rol. = Rolle
Stk. = Stück
UVP = Unverbindlicher Verkaufspreis
VPE = Verpackungseinheit

FLEX 150



Butylbeschichtetes Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.

- einfache und schnelle Montage
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -10°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040101010	FLEX 150	2lfm x 150mm	60lfm	1.200lfm	✓

FLEX 150 mit Montagefuß



Butylbeschichtetes Fugenblech mit Montagefuß zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.

- einfache und schnelle Montage ohne Haltebügel
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -10°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040101020	FLEX 150 mit Montagefuß	2lfm x 150mm	60lfm	1.200lfm	✓

FLEX 150 Rolle



Butylbeschichtetes Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.

- einfache und schnelle Montage ohne Haltebügel
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -10°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040101040	FLEX 150 Rolle	20lfm x 150mm	20lfm	720lfm	✓

FUGENBLECHE



BITUFLEX
NEUE Prüfungen

Trinkwasser
Abwasser
Gülle

BITUFLEX 150




Polymerbeschichtetes Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.

- einfache und schnelle Montage
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040201010	BITUFLEX 150	2lfm x 150mm	60lfm	1.200lfm	✓

BITUFLEX 150 mit Montagefuß



Polymerbeschichtetes Fugenblech mit Montagefuß zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.

- einfache und schnelle Montage ohne Haltebügel
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040201020	BITUFLEX 150 mit Montagefuß	2lfm x 150mm	60lfm	1.200lfm	✓

BITUFLEX 150 Rolle



Polymerbeschichtetes Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.

- einfache und schnelle Montage ohne Haltebügel
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft und Steifigkeit
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040201040	BITUFLEX 150 Rolle	20lfm x 150mm	20lfm	720lfm	✓

BITUFLEX 120



Polymerbeschichtetes Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.

- einfache und schnelle Montage
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040201030	BITUFLEX 120	2lfm x 120mm	60lfm	1.200lfm	✓

BITUFLEX 120 E




Einseitig Polymerbeschichtetes Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.

- einfache und schnelle Montage
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft und Steifigkeit
- **Dicke:** 1,40mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040201031	BITUFLEX 120 E	2lfm x 120mm	60lfm	1.200lfm	✓

BITUFLEX 150 SR-FT



Beschichtetes Sollrisselement für Betonfertigteile

- einfache und schnelle Montage
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	lfm/Stück	Stk/Kiste	
H040101120	BITUFLEX 150 SR-FT Wand 2,20m	2,20lfm	50 Stk (110lfm)	✓
H040101121	BITUFLEX 150 SR-FT Wand 2,35m	2,35lfm	50 Stk (117,50lfm)	✓
H040101130	BITUFLEX 150 SR-FT Ecke 2,20m	2,20lfm	50 Stk (110lfm)	✓
H040101131	BITUFLEX 150 SR-FT Ecke 2,35m	2,35lfm	50 Stk (117,50lfm)	✓

FUGENBLECHE

BITUFLEX 150 ECKELEMENT Bodenplatte




Verbindungsstück für beschichtete Sollrisselemente

- einfache und schnelle Montage
- rascher und kraftschlüssiger Zusammenschluss
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Länge/Gesamt	Stk./Kiste	
H040101210	BITUFLEX 150 ECKELEMENT Bodenplatte	510mm	125 Stk.	✓

DEHNFUGENBAND ANSCHLUSSSTÜCK




Verbindungsstück zwischen Dehnfugenband und Flex 150 oder Bituflex 150.

- einfacher und rascher Zusammenschluss
- **Dicke:** 5,50mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen Teil 1	Abmessungen Teil 2	Stk./Karton	
H040601010	DEHNFUGENBAND ANSCHLUSSSTÜCK	250mm x 150mm	50mm x 150mm	20 Stk.	✓

HALTEBÜGEL Type M



Haltebügel für Flex 150 und Bituflex 150.

- selbststehender ausgebildeter Federstahdrahtbügel
- rasches Befestigen und Einrichten
- 1,5m Abstand je Haltebügel
- **Dicke:** 3mm Drahtdurchmesser
- **Form:** M-Förmig
- **Material:** Federstahl

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Stk./Beutel	
H060401010	HALTEBÜGEL Type M	Haltebügel für FLEX 150 und BITUFLEX 150	40 Stk.	✓

HALTEBÜGEL Type R



Haltebügel für Flex 150 und Bituflex 150.

- ausgebildeter blanker Eisendrahtbügel
- rasches Befestigen und Einrichten
- 1,5m Abstand je Haltebügel
- **Dicke:** 6mm Drahtdurchmesser
- **Form:** R-Förmig
- **Material:** blanker Eisendraht

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Stk./Beutel	
H060401012	HALTEBÜGEL Type R	Haltebügel für FLEX 150 und BITUFLEX 150	20 Stk.	✓

STOSSKLAMMER



Stoßklammer für Flex 150 und Bituflex 150.

- zur mechanischen Sicherung von Stoßstellen

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Stk./Beutel	
H060401020	STOSSKLAMMER	Stoßklammer für FLEX 150 und BITUFLEX 150	100 Stk.	✓

SWELLMAX



Wasserquellfähiges Dichtungsband zur Abdichtung von Beton-Arbeitsfugen

- stark quellender Dichtgummi
- Fixierung durch aufkleben und mit Nägeln
- Verlegung auf geraden und ebenen Betonflächen
- **Quellung:** bei Regenwasser 500%
bei Betonwasser 400%
- **Bruchdehnung:** >400%
- **Material:** Synthetikgummi

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Abmessungen	
H040301051	SWELLMAX	Wasserquellfähiges Dichtungsband zur Abdichtung von Beton-Arbeitsfugen	10lfm x 20mm (x5 Rol./Karton)	✓

BAUWERKSABDICHTUNGEN

BITUMINÖSE ABDICHTUNGEN

ELASTO BIT



Radondichte, selbstklebende Bauwerksabdichtung.

- reifest, zhelastisch und dehnfhig
- leichte und sichere Verarbeitung
- sofortige Regensicherheit
- **Dicke:** 1,50mm
- **Hchstzugkraft:** >200N/5cm
- **Radondichtheit:** dicht

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Abmessung	m ² /Palette	
H050101010	ELASTO BIT	Selbstklebende Feuchtigkeitsabdichtung fr vollflchigen Beton und Mauerwerk	15lfm x 1,00m	300m ²	✓
H050101011	ELASTO BIT Breite 0,50m		15lfm x 0,50m	300m ²	✓

FIX BITUMENBNDER



Einseitig klebende Spezialbitumenbnder.

- reifest, zhelastisch und dehnfhig
- aufbauende Klebkraft
- hohe Feuchtigkeits- und Klimabestndigkeit
- **Dicke:** 0,70mm
- **SD-Wert:** >100m
- **Temperaturbestndigkeit:** -30°C bis +70°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Abmessung	Rollen/Karton	
H050102011	FIX 100	Bitumenbnder aus einer reifesten, zhelastischen, dehnfhigen HDPE-Trgerfolie mit einer selbstklebenden, kunststoffmodifizierten Polymerbitumenbeschichtung	25lfm x 100mm	5 Rol.	✓
H050102012	FIX 150		25lfm x 150mm	3 Rol.	✓
H050102013	FIX 200		25lfm x 200mm	2 Rol.	✓
H050102014	FIX 250		25lfm x 250mm	2 Rol.	✓
H050102015	FIX 333		25lfm x 333mm	3 Rol.	✓

NOVAPLAST 2K



Zweikomponentige, polystyrolgefllte, polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung.

- lsemittelfrei und rissberbrckend
- einfache Verarbeitung
- gute Haftung auf Beton und Mauerwerk
- **Regenfestigkeit:** 5 - 6 Std.
- **Verarbeitungszeit:** min. 1 - 2 Std.
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +30°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Gre	Geb./Palette	
H050203162	NOVAPLAST 2K	Zweikomponentige, polystyrolgefllte, polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung	30lt.	18 Geb.	✓

BUTYL DUO 20



Doppelseitig, extrem stark klebendes Butyl Systemklebeband.

- extrem hohe Klebkraft und Alterungsbeständigkeit
- **Dicke:** 1mm
- Abdichten und Luftdichtmachen von div. Baustoffen
- **Klebstoff:** Butylkautschuk
- innen und außen anwendbar
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +40°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	Rollen/Karton	Rollen/Palette	
H030105010	BUTYL DUO 20	30lfm x 20mm	16 Rol.	480 Rol.	✓

VLIES-BUTYLBAND 100



Extrudierter Dichtstreifen auf der Basis von Butylkautschuk mit Vlies.

- gute Haftung und Verformbarkeit
- **Dicke:** 0,80mm
- lange Flexibilität
- **spezifische Dichte:** 1,60g/cm³
- Verträglichkeit mit Lack, Putz, Zement und Klebstoffen
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +90°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	Rollen/Karton	Rollen/Palette	
H030105080	VLIES-BUTYLBAND 100	10lfm x 100mm	10 Rol.	300 Rol.	✓

GRUNDIERUNGEN

SPEED PRIMER



Sehr schnell trocknende Grundierung für Elasto Bit, Fix Bitumbänder und Hygroflex Systemklebebänder.

- sehr schnelle Trocknungszeit
- bleibt nach der Trocknung klebrig
- wirkt oberflächenverfestigend
- **Basis:** synthetischer Kautschuk
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +40°C
- **Temperaturbeständigkeit:** -30°C bis +70°C
- **Verbrauch:** 125ml/m²

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H060501011	SPEED PRIMER 1lt.	Butyl- und Bitumenprimer	1lt.	✓
H060501012	SPEED PRIMER 10lt.		10lt.	✓

MASTER PRIMER KONZENTRAT



Konzentrat zur Versiegelung von Betonoberflächen und als Voranstrich für Bitumenabdichtungen.

- umweltfreundlich
- roll- und spritzfähig
- schnell trocknend
- **Trockenzeit:** 2 - 3 Std.
- **spezifisches Gewicht:** 1g/cm³
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Verbrauch:** 0,10kg - 0,30kg/m²

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H060502210	MASTER PRIMER KONZENTRAT 10lt.	Bitumen Vor- und Schutzanstrich, lösemittelfrei	10lt.	✓

SPRÜHPRIMER



Findet Verwendung als gebrauchsfertige, sprühbare Grundierung, bei porösen und glatten Oberflächen.

- einfache und rasche Handhabung
- gleichmäßiger Flächenauftrag
- sehr gute Tiefenwirkung
- **Sprühabstand:** 15cm - 25cm
- **Trocknungszeit:** ca. 5 - 30 Minuten
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Ergiebigkeit:** ca. 4m²

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H060509020	SPRÜHPRIMER	Gebrauchsfertige, sprühbare Grundierung	400ml (x12 Stk./Kart.)	✓

CONFAST DICHTSCHLÄMME



Starre, einkomponentige, zementgebundene Dichtschlämme für Beton und Mauerwerk.

- hydrophob
- sehr hohe Haftung auf Beton
- keine Rissbildung
- **Schüttdichte:** 1,6kg/lit.
- **Haftzugfestigkeit:** 1,6N/mm²
- **Untergrundtemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Verbrauch:** 1,6kg/m² je mm Schichtstärke

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050601010	CONFAST DICHTSCHLÄMME	Dichtschlämme für Beton und Mauerwerk	25kg	✓

CONFAST REPARATURMÖRTEL



Zementgebundener Reparaturmörtel für alle Arten von bauüblichen, mineralischen Untergründen in einer Schichtstärke von 1-100mm.

- faserarmiert
- sehr hohe Haftung auf Beton und Mauerwerken
- gute Witterungs- und Sulfatbeständigkeit
- **Schüttdichte:** 1,6kg/lit.
- **Haftzugfestigkeit:** 1,8N/mm²
- **Untergrundtemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Verbrauch:** 1,6kg/m² je mm Schichtstärke

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050602010	CONFAST REPARATURMÖRTEL	Universal Reparaturmörtel	25kg	✓

CONFAST BODENVERLAUFSMASSE



Rasch härtende und frühfeste Verlaufsmasse auf Betonoberflächen.

- lange Verarbeitungszeit
- variable Schichtstärken
- extreme Druckfestigkeit
- **Schüttdichte:** 1,6kg/lit.
- **Chloridionengehalt:** <0,05%
- **Untergrundtemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Verbrauch:** 1,6kg/m² je mm Schichtstärke

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050603020	CONFAST BODENVERLAUFSMASSE	Bodenverlaufsmasse auf Betonoberflächen	20kg	✓

DICHTSTOFFE

TAURUS ELASTIC PRO



Lösemittelfreier, einkomponentiger, UV-beständiger, extrem elastischer Flüssigkunststoff.

- sehr hohe chemische Beständigkeit
- zum Verkleben und Dichten von STT® Folien, Betonfugen etc.
- **Verarbeitungstemperatur:** $\geq +5^{\circ}\text{C}$
- **Gebrauchstemperatur:** -40°C bis $+100^{\circ}\text{C}$

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H050401226	TAURUS ELASTIC PRO grau 600ml	Extrem elastischer Flüssigkunststoff zum Verkleben und Dichten von STT® Folien, Betonfugen etc.	600ml (x15 Stk./Kart.)	✓
H050401126	TAURUS ELASTIC PRO weiß 600ml		600ml (x15 Stk./Kart.)	✓
H050401660	TAURUS ELASTIC PRO schwarz 600ml		600ml (x15 Stk./Kart.)	✓

BCR 400 V-PLUS



2-K thixotroper Befestigungsmörtel auf Vinylesterbasis, styrolfrei, in einer speziellen 2-Kammerkartusche, zweifach CE und ETA geprüft.

- schnelle Erhärtung und einfache Verarbeitung
- frei von schädlichen Stoffen
- Verwendung bei feuchtem Untergrund möglich
- **Verarbeitungstemperatur:** min. $+5^{\circ}\text{C}$
- **Lagerbedingungen:** $+5^{\circ}\text{C}$ bis $+30^{\circ}\text{C}$

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
S991501010	BCR 400 V-PLUS	2-K thixotroper Befestigungsmörtel auf Vinylesterbasis	400ml (x12 Stk./Kart.)	✓

UNISCHAUM



Feuchtigkeitshärtender einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschaum in E-Qualität zum Verkleben von Polystyrol- bzw. Hartschaumplatten im Perimeterbereich.

- einfache Handhabung und Dosierung
- für bis zu 12m^2 Wandfläche
- nachdruckfrei
- **Klebefrei:** 10 - 15 Minuten
- **Verarbeitungstemperatur:** $+5^{\circ}\text{C}$ bis $+35^{\circ}\text{C}$
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis $+90^{\circ}\text{C}$

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H030503020	UNISCHAUM	Feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschaum in E-Qualität zum Verkleben von Polystyrol- bzw. Hartschaumplatten im Perimeterbereich	750ml (x12 Stk./Kart.)	⊖

SPRÜHPRIMER



Findet Verwendung als gebrauchsfertige, sprühbare Grundierung, bei porösen und glatten Oberflächen.

- einfache und rasche Handhabung
- gleichmäßiger Flächenauftrag
- sehr gute Tiefenwirkung
- **Sprühabstand:** 15cm - 25cm
- **Trocknungszeit:** ca. 5 - 30 Minuten
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Ergiebigkeit:** ca. 4m²


Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H060509020	SPRÜHPRIMER	Gebrauchsfertige, sprühbare Grundierung	400ml (x12 Stk./Kart.)	✓

DECKENRANDSCHALUNGEN

Ab 1 Palette FREI HAUS innerhalb Österreichs und je nach Kundenwunsch jedes Stück mit Eigenaufdruck. Lieferzeit ca. 7 Werktage.



DRS 5




Wärmedämmendes Schalungselement aus expandiertem Polystyrol.

- einfache und schnelle Verlegung
- rasche Abschalhilfe
- verringert Kältebrücken
- **Baustoff:** EPS
- **Zellinhalt:** Luft
- **Wärmeleitfähigkeit:** 0,035W/mK

Art. Nr.	Produkt	Höhe	lfm/Stück	lfm/Palette	
H070201011	DRS 5 / 160mm	160mm	1,25lfm	180lfm	☹
H070201012	DRS 5 / 180mm	180mm	1,25lfm	180lfm	☹
H070201013	DRS 5 / 200mm	200mm	1,25lfm	160lfm	☑
H070201014	DRS 5 / 220mm	220mm	1,25lfm	140lfm	☑
H070201015	DRS 5 / 250mm	250mm	1,25lfm	120lfm	☑

DRS 10




Wärmedämmendes Schalungselement aus expandiertem Polystyrol.

- einfache und schnelle Verlegung
- rasche Abschalhilfe
- verringert Kältebrücken
- **Baustoff:** EPS
- **Zellinhalt:** Luft
- **Wärmeleitfähigkeit:** 0,035W/mK

Art. Nr.	Produkt	Höhe	lfm/Stück	lfm/Palette	
H070201021	DRS 10 / 160mm	160mm	1,25lfm	75lfm	☹
H070201022	DRS 10 / 180mm	180mm	1,25lfm	60lfm	☹
H070201023	DRS 10 / 200mm	200mm	1,25lfm	60lfm	☹
H070201024	DRS 10 / 220mm	220mm	1,25lfm	45lfm	☹
H070201025	DRS 10 / 250mm	250mm	1,25lfm	45lfm	☹
H070201026	DRS 10 / 300mm	300mm	1,25lfm	30lfm	☹

DECKENRANDSCHALUNGEN

DRS 14




Wärmedämmendes Schalungselement aus expandiertem Polystyrol.

- einfache und schnelle Verlegung
- rasche Abschalhilfe
- verringert Kältebrücken
- **Baustoff:** EPS
- **Zellinhalt:** Luft
- **Wärmeleitfähigkeit:** 0,035W/mK

Art. Nr.	Produkt	Höhe	lfm/Stück	lfm/Palette	
H070201041	DRS 14 / 160mm	160mm	1,25lfm	56,25lfm	☹
H070201042	DRS 14 / 180mm	180mm	1,25lfm	45,00lfm	☹
H070201043	DRS 14 / 200mm	200mm	1,25lfm	45,00lfm	☹
H070201044	DRS 14 / 220mm	220mm	1,25lfm	33,75lfm	☹
H070201045	DRS 14 / 250mm	250mm	1,25lfm	33,75lfm	☹
H070201046	DRS 14 / 300mm	300mm	1,25lfm	22,50lfm	☹

DRS 20



Wärmedämmendes Schalungselement aus expandiertem Polystyrol.

- einfache und schnelle Verlegung
- rasche Abschalhilfe
- verringert Kältebrücken
- **Baustoff:** EPS
- **Zellinhalt:** Luft
- **Wärmeleitfähigkeit:** 0,035W/mK

Art. Nr.	Produkt	Höhe	lfm/Stück	lfm/Palette	
H070201071	DRS 20 / 160mm	160mm	1,25lfm	37,50lfm	☹
H070201072	DRS 20 / 180mm	180mm	1,25lfm	30,00lfm	☹
H070201073	DRS 20 / 200mm	200mm	1,25lfm	30,00lfm	☹
H070201074	DRS 20 / 220mm	220mm	1,25lfm	22,50lfm	☹
H070201075	DRS 20 / 250mm	250mm	1,25lfm	23,75lfm	☹
H070201076	DRS 20 / 300mm	300mm	1,25lfm	15,00lfm	☹

UNISCHAUM

Feuchtigkeitshärtender einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschäum in E-Qualität zum Verkleben von Polystyrol- bzw. Hartschaumplatten im Perimeterbereich.



- einfache Handhabung und Dosierung
- für bis zu 12m² Wandfläche
- nachdruckfrei
- **Klebefrei:** 10 - 15 Minuten
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +90°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H030503020	UNISCHAUM	Feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschäum	750ml (x12 Stk./Kart.)	☹

Verfügbarkeit: Lagerware keine Lagerware

REINIGER

TAURUS REINIGER



Reinigungsmittel für nicht ausgehärtete Polyurethan- und Epoxidharze.

- lösemittelarm
- kein Gefahrgut
- umwelt- und anwenderschonend
- **Dichte:** 1,05kg/lit.
- **Stockpunkt:** <-10°C
- **Flammpunkt:** +96°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050407002	TAURUS REINIGER 1kg	Industriereiniger für Polyurethan	1kg	✓

TAURUS REINIGER AKTIV



Säurefreier, biologisch abbaubarer, milder, aktiver Grund- und Universalreiniger

- säurefrei
- Universal einsetzbar
- Fettlöser
- **Dichte:** 1,028g/cm³
- **PH-Wert (Konzentrat):** 10,60
- **Viskosität:** 21mPas

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050407030	TAURUS REINIGER AKTIV	Grund- und Universalreiniger	10lt	✓

TAURUS REINIGER NEUTRAL



Mittelviskoser, synthetischer Neutralreiniger. Jede Reinigung frischt den Glanz der Oberfläche auf.

- frei von Lösungsmittel
- gut Hautverträglich
- leicht abbaubar
- **Dichte:** 1,03g/cm³
- **PH-Wert (Konzentrat):** 7,0
- **Viskosität:** 125mm²/s

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050407040	TAURUS REINIGER NEUTRAL	Neutralreiniger	10lt	✓

TAURUS REINIGUNGSTÜCHER



Kraftreinigungstücher.

- geeignet für Oberflächen und Werkzeug
- hautverträglich

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H060902020	TAURUS REINIGUNGSTÜCHER	Reinigungstücher	80 Stk.	✓

GLÄTTHILFEN • STELLMITTEL • FÜLLSTOFF

TAURUS FUGENGLATT

Glättmittel auf Dispersionsbasis speziell für STT® TAURUS ELASTIC PRO.



Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060507021	TAURUS FUGENGLATT (250ml)	0,25lt.	✓

TELE-VERLÄNGERUNG ALU 1,20-2,00m


Aluminium, leicht und robust. Länge 1,20m - 2,00m.



Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991021500	TELE-VERLÄNGERUNG ALU 1,20-2,00m	1 Stk.	✓

BONUSPACK-ROLLER 100mm

Speziell für STT® Grundierungen und STT® Flüssigkunststoffe, mit 2 Ersatzwalzen.



Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991022310	BONUSPACK-ROLLER 100mm	1 Stk.	✓

FARBROLLER-BÜGEL 250mm

Geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke. Hochglanzverzinkter, ergonomischer Profigriff.



Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991023030	FARBROLLER-BÜGEL 250mm	1 Stk.	✓


FARBROLLER-BÜGEL 100mm

Geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke. Hochglanzverzinkter, ergonomischer Profigriff.



Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991022520	FARBROLLER-BÜGEL 100mm	1 Stk.	✓

WERKZEUGE • HILFSMITTEL



LACKWALZE 250mm, PAINT-LINE

Für Bodenversiegelungen, Beschichtungen, Harz- und Ölfarben, Epoxydfarben, Kunstfarben.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991026256	LACKWALZE 250mm, PAINT-LINE	1 Stk.	✓



LASURPINSEL-SET, 3tlg.

Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester, verzinkte Zwinge, grün lackierter Stiel, speziell für alle lösemittel- und wasserbasierenden Flüssigkeiten. Im Set je 1 Pinsel mit 30mm, 50mm und 60mm.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991070385	LASURPINSEL-SET, 3tlg.	1 Stk.	✓



DOSEN- UND FASSÖFFNER

Geeignet für alle Blechdosen, Eimer und Eindrückdeckeldosen.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060903110	DOSEN- UND FASSÖFFNER	1 Stk.	✓



EINDRÜCKDECKELEIMER 10lt.

Dient zur luftdichten Aufbewahrung von Produktresten.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
R060101010	EINDRÜCKDECKELEIMER 10lt.	1 Stk.	✓



MISCHEIMER 10 LITER

Besteht aus Polypropylen und ist zu 100% recyclebar.


Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
R060201001	MISCHEIMER 10 LITER	1 Stk.	✓



MISCHEIMER 33 LITER

Besteht aus Polypropylen und ist zu 100% recyclebar.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
R060201003	MISCHEIMER 33 LITER	1 Stk.	✓



AUSPRESSPISTOLE 600ml

Ausspresspistole für STT® TAURUS ELASTIC PRO und STT® FIX FOLIEN- KLEB UND DICHTSTOFF.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060301011	AUSPRESSPISTOLE 600ml	1 Stk.	✓



BOSS 400 AUSPRESSPISTOLE

Eine sehr robuste Ausspresspistole in Profiqualität für BCR 400 V-PLUS.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060301030	BOSS 400 AUSPRESSPISTOLE	1 Stk.	✓

WERKZEUGE • HILFSMITTEL



KARTUSCHENPISTOLE

Stabile, offene, manuelle Kartuschenpistole mit drehbarem Gehäuse für 300ml Kartuschen.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060301050	KARTUSCHENPISTOLE	1 Stk.	✓



SCHAUMPISTOLE

Pistole zum Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060301021	SCHAUMPISTOLE	1 Stk.	✓



QUARZSAND Beige FEUERGETROCKNET 0,4-0,8mm

Natürlicher Quarzsand, Rundkorn, gewaschen und feuergetrocknet in der Farbe beige-grau.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S992057049	QUARZSAND BEIGE FEUERGETROCKNET 0,4-0,8mm	25kg	✓
S991657063	QUARZSAND BEIGE FEUERGETROCKNET 0,06-0,3mm	25kg	✓

ARBEITSSCHUTZ



GEBOL SCHUTZBRILLE GETÖNT

Einscheibenschutzbrille aus Polycarbonat. Bügelenden verbreitert, abgeflacht und flexibel. Integrierter Nasensteg aus Polycarbonat. Bequem tragbar mit Schutzhelm und Kapselgehörschutz, Seitenschutz, kratzfest und federleicht. UV/400 fest.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060904012	GEBOL SCHUTZBRILLE GETÖNT	1 Stk.	✓



DELTA PLUS SCHUTZBRILLE KLAR

Einscheibenschutzbrille aus Polycarbonat. Bügelenden verbreitert, abgeflacht und flexibel. Integrierter Nasensteg aus Polycarbonat. Bequem tragbar mit Schutzhelm und Kapselgehörschutz, Seitenschutz, kratzfest und federleicht. UV/400 fest.


Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060904010	DELTA PLUS SCHUTZBRILLE KLAR	1 Stk.	✓



EINWEGHANDSCHUHE NITRIL UNGEPUDERT GR.XL

Nitrilhandschuhe in Profiqualität, schwere Ausführung, ungedudert, für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet, texturierte Oberfläche auf den Fingerspitzen, Links und rechts tragbar, hohe Reißfestigkeit, Rollrand. Latexfrei. Spenderbox zu 100 Stück.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060904023	EINWEGHANDSCHUHE NITRIL UNGEPUDERT GR.XL	100 Stk./Pkg	✓



STT GmbH
A-8273 Ebersdorf 226

T: +43 (0) 3333 / 41 241 • E: office@stt-gmbh.at
F: +43 (0) 3333 / 41 240 • I: www.stt-gmbh.at

© STT GmbH | Stand 01.10.2024 Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten.

