

# Leistungserklärung

# BITUSTOP 1500 SK



gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
STT® BITUSTOP 1500 SK - H050103020
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
siehe Punkt 1 (auf der Verpackung und Bedruckung angeführt)
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
Selbstklebende Bitumenbahn
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
STT GmbH, A - 8273 Ebersdorf 226
5. Gegebenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:  
System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
EN 13970:2004 in EN 13970:2004/A1:2006
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:  
nicht relevant
9. Erklärte Leistung:

WESENTLICHE MERKMALE		LEISTUNG		HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
		NOMINAL WERT	EN METHODE	
LÄNGE	(lfm)	20		EN 13970:2004 EN 13970:2004/A1:2006
BREITE	(m)	1		
SD WERT	(m)	≥1.500	EN1931	
BRANDVERHALTEN	(Klasse)	E	EN13501-1	
WIDERSTAND G. STOSSARTIGE BELASTUNG	(mm)	≥300	EN12691/A	
WIDERSTAND G. WEITERREISSEN längs/quer	(N)	≥100/ ≥100	EN12310-1	
WIDERSTAND G. WASSERDURCHGANG	(kPa)	≥10	EN1928	
WIDERSTAND G. WASSERDURCHGANG nach künstlicher Alterung (12 Wo. bei 70°C)	(kPa)	≥10	EN1296 EN1928	
ZUGFESTIGKEIT längs/quer	(N/50mm)	≥450 / ≥300	EN12311-1	
DEHNUNG längs/quer	(%/50mm)	≥3,0 / ≥3,0	EN12311-1	
SCHERWIDERSTAND DER FUGENNÄHTE	(N/50 mm)	≥400/ ≥300	EN12317-1	
KALTBIEGEVERFAHREN	(°C)	≤ -25	EN1109	
DAUERHAFTIGKEIT WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT	Änderung	<50%	EN1296/EN1931	
DAUERHAFTIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	-	bestanden	EN1847/EN13969 Anhang A	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ebersdorf, November 2015

Thomas Strahlhofer, Geschäftsführer