



STT® TAURUS PIGMENTPASTEN werden verwendet, um STT® TAURUS TOP COAT, STT® TAURUS TERRA COAT, STT® TAURUS EPOXY FLOOR 2K unpigmentiert und STT® TAURUS PU FLOOR 2K unpigmentiert individuell einzufärben.



PRODUKTBESCHREIBUNG

STT® TAURUS PIGMENTPASTEN werden verwendet, um STT® TAURUS TOP COAT, STT® TAURUS TERRA COAT, STT® TAURUS EPOXY FLOOR 2K unpigmentiert und STT® TAURUS PU FLOOR 2K unpigmentiert individuell einzufärben.

Vorteile von STT® TAURUS PIGMENTPASTEN:









































- hochwertig und starke Deckkraft
- viele Farben sind kurzfristig lieferbar

VERARBEITUNG

Vor der Beimengung muss die Pigmentpaste homogen aufgerührt werden. Es werden 5-10% der STT® TAURUS PIGMENTPASTEN zur jeweiligen Beschichtung beigemischt und mit einem sauberen, langsam laufenden Rührwerk gründlich vermischt. Mischen Sie so lange, bis die Masse homogen durchgefärbt ist. STT® TAURUS PIGMENTPASTEN gibt es in vielen verschiedenen Farbtönen in 1kg Gebinden.



FARBAUSWAHL NACH RAL

 RAL 1001 Beige	 RAL 1007 Narzissengelb	 RAL 1013 Perlenweiß	 RAL 1014 Elfenbein	 RAL 1015 Hellelfenbein	 RAL 1019 Graubeige	 RAL 1021 Rapsgelb
 RAL 1023 Verkehrsgelb	 RAL 2008 Hellrotorange	 RAL 3012 Beigerot	 RAL 3013 Tomatenrot	 RAL 3020 Verkehrsrot	 RAL 4009 Pastellviolett	 RAL 5005 Signalblau
 RAL 5010 Enzianblau	 RAL 5012 Lichtblau	 RAL 5015 Himmelblau	 RAL 5017 Verkehrsblau	 RAL 5018 Türkisblau	 RAL 5024 Pastellblau	 RAL 6001 Smaragdgrün
 RAL 6005 Moosgrün	 RAL 6021 Blassgrün	 RAL 6024 Verkehrsgrün	 RAL 7004 Signalgrau	 RAL 7015 Schiefergrau	 RAL 7016 Anthrazitgrau	 RAL 7032 Kieselgrau
 RAL 7035 Lichtgrau	 RAL 7038 Achatgrau	 RAL 7040 Fenstergrau	 RAL 7043 Verkehrsgrau B	 RAL 7044 Seidengrau	 RAL 7047 Telegrau 4	 RAL 8002 Signalbraun
 RAL 8003 Lehm Braun	 RAL 8004 Kupferbraun	 RAL 8012 Rotbraun	 RAL 9004 Signalschwarz	 RAL 9010 Reinweiß		

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte entnehmen Sie die Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise unserem Sicherheitsdatenblatt sowie der Gebindeetikette. Sämtliche Technische Datenblätter sowie Sicherheitsdatenblätter befinden sich zum Download auf unserer Homepage www.stt-gmbh.at.

LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden.

Druckfehler, technische Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Version: 20.10.2020
Seite: 2/2