

Glättmittel für alle STT® TAURUS TERRA COAT PU und STT® TAURUS TERRA COAT EP Bindemittel



TECHNISCHE DATEN

VERBRAUCH

10-50m² je Flasche

ARTIKEL

Art.Nr.

VPE 1 (Flasche)

VPE 2 (Karton)

TAURUS TERRA COAT GM

H060507010

1 lt.

9 Flaschen (9 lt.)



PRODUKTBESCHREIBUNG

STT® TAURUS TERRA COAT GM ist ein Glättmittel für STT® TAURUS TERRA COAT PU und STT® TAURUS TERRA COAT EP Bindemittel.

ANWENDUNG / VERARBEITUNG

Bei einsetzender Klebrigkeit bei der Verarbeitung direkt auf die Glättkelle spritzen. Überschüssiges Glättmittel auf ein Handtuch oder eine Unterlage abtropfen lassen. Nicht auf bereits verarbeiteten Steinteppich oder in die noch unverarbeitete Steinteppichmasse tropfen lassen. Eine extreme Überdosierung bei der Anwendung kann bei STT® TAURUS TERRA COAT PU Bindemitteln zu Aufschäumungsreaktionen führen. Der Verbrauch beträgt je nach Anwendung 10-50m² je Flasche.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte entnehmen Sie die Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise unserem Sicherheitsdatenblatt sowie der Gebindeetikette. Sämtliche Technische Datenblätter sowie Sicherheitsdatenblätter befinden sich zum Download auf unserer Homepage www.stt-gmbh.at.

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden.

Druckfehler, technische Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Version: 16.04.2019
Seite: 2/2