



SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß 93/112/EG

Druckdatum: 11.01.2008

überarbeitet am 23.04.2014

Handelsname: STT®FIX 100, 150, 200, 250, 333

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angabe zum Produkt:

Handelsname: STT®FIX 100, 150, 200, 250, 333
Artikelnummer: H050102011, H050102012, H050102013,
H050102014, H050102015

Hersteller / Lieferant:

STT GmbH
Ebersdorf 226
A-8273 Ebersdorf

Tel.Nr.: +43 3333 – 41 241
Fax.Nr.: +43 3333 – 41 240

Auskunft gebender Bereich Abteilung Anwendungstechnik 033 33 – 41 241

Notfallauskunft: Vergiftungsinformationszentrale: +43 (1) 406 43 43
(0-24 Uhr)

STT GmbH: +43 3333 - 41 241
(Mo-Do 7:30-16:30 Uhr, Fr 07:30-12:00 Uhr)

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung:
Beschreibung:**

Kaltselbstklebende Dichtungsbahn aus einer mechanisch widerstandsfähigen Spezialkunststoffolie, unterseitig mit einer dauerplastischen Kunst-Kautschuk-Bitumemasse beschichtet.



SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß 93/112/EG

Druckdatum: 11.01.2008

überarbeitet am 23.04.2014

Handelsname: STT®FIX 100, 150, 200, 250, 333

Gefährliche Inhaltsstoffe:

<u>CAS-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>%</u>	<u>Kennb.</u>	<u>R-Sätze</u>
entfällt			entfällt	

3. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: entfällt

4. Erst-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Nach Hautkontakt: Betroffene Haut mit Seife und viel Wasser waschen.
Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalte mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: mechanisch aufnehmen

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:
Hinweis zum sicheren Umgang: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich



SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß 93/112/EG

Druckdatum: 11.01.2008

überarbeitet am 23.04.2014

Handelsname: STT®FIX 100, 150, 200, 250, 333

Hinweise zum Brand- & Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter: keine besonderen Anforderungen

Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Unverpackte Rollen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Stehend kühl lagern. Bis zur Verarbeitung ist das STRATHO®FIX 250 vor Druck, Hitze und Feuchtigkeit zu schützen.

Lagerklasse: entfällt

VbF – Klasse: entfällt

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Atemschutz: nicht erforderlich

Handschutz: nicht erforderlich

Augenschutz: nicht erforderlich

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: fest

Farbe: dunkel

Geruch: rohstoffspezifisch

	<u>Wert/Bereich</u>	<u>Einheit</u>	<u>Methode</u>
Zustandsänderung			
Schmelzpunkt/-bereich:	nicht bestimmt		



SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß 93/112/EG

Druckdatum: 11.01.2008

überarbeitet am 23.04.2014

Handelsname: STT®FIX 100, 150, 200, 250, 333

Siedepunkt/-bereich:	nicht bestimmt		
Flammpunkt:	> 220	°C	(Bitumen)
Zündtemperatur:	> 350	°C	(Bitumen)
Selbstentzündlichkeit:	das Produkt ist nicht selbstentzündlich		
Explosionsgefahr:	das Produkt ist nicht explosionsgefährdet		
Dichte:	ca. 1,0 g/cm ³		
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser	unlöslich		

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:	keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung
Gefährliche Reaktionen:	keine gefährlichen Reaktionen bekannt
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	keine gefährlichen Zersetzungsprodukte Bekannt

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:	
Primäre Reizwirkung:	
An der Haut:	keine Reizwirkung
Am Auge:	keine Reizwirkung
Zusätzliche toxikologische Hinweise:	bei sachgemäßen Umgang und



SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß 93/112/EG

Druckdatum: 11.01.2008

überarbeitet am 23.04.2014

Handelsname: STT®FIX 100, 150, 200, 250, 333

Bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:
Keine Wassergefährdung bekannt.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:
Empfehlung: Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften beseitigen, z.B. einer geeigneten Verbrennungsanlage zuführen.

Abfallschlüsselnummer: 170302; 170604

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemäß der behördlichen Vorschriften

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):
ADR/RID-GGVS/E Klasse: -
Ziffer / Buchstabe: -

Transport / weitere Angaben: kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.



SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß 93/112/EG

Druckdatum: 11.01.2008

überarbeitet am 23.04.2014

Handelsname: STT®FIX 100, 150, 200, 250, 333

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien: das Produkt ist nach EG-Richtlinien
/GefStoffV nicht
kennzeichnungspflichtig

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach VbF: entfällt

Technische Anleitung Luft:

Klasse Anteil in %
entfällt

Wassergefährdungsklasse: WGK: Keine Wassergefährdung
bekannt

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Datenblatt ausstellender Bereich:

STT GmbH
Ebersdorf 226
A-8273 Ebersdorf

Tel.Nr.: +43 3333 – 41 241
Fax.Nr.: +43 3333 – 41 240

STT GmbH ▪ A-8273 Ebersdorf 226

T: +43 (0) 3333 / 41 241 ▪ F: +43 (0) 3333 / 41 240 ▪ E: office@stt-gmbh.at ▪ I: www.stt-gmbh.at



SICHERHEITSDATENBLATT **Gemäß 93/112/EG**

Druckdatum: 11.01.2008

überarbeitet am 23.04.2014

Handelsname: STT®FIX 100, 150, 200, 250, 333
