

Leistungserklärung

FLOC PLUS

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
STT® FLOC PLUS - H070101030
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:
siehe Punkt 1 (auf der Verpackung und Bedruckung angeführt)
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Dämmstoff
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
STT GmbH, A - 8273 Ebersdorf 226
5. Gegebenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:
System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
nicht relevant
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
Europäisches Bewertungsdokument: EAD 040138-01-1201; Europäisch technische Bewertung: ETA-25/0299 - 06.06.2025
9. Erklärte Leistung:

WESENTLICHE MERKMALE	PRÜFNORM	LEISTUNG	SYSTEM
BRANDVERHALTEN $\geq 40\text{mm}$ 30 kg/m ³ -65 kg/m ³	EN 13501-1	Euroklasse E	3
RESISTENZ GEGEN BIOLOGISCHE EINWIRKUNG	EAD Anhang B	Klasse 0	
NENNWERT DER WÄRMELEITFÄHIGKEIT (Einbaudichte 31 - 65 kg/m ³)	EAD Anhang A	$\lambda_{D(23/50)} = 0,038 \text{ W/mK}$	
WASSERDAMPF-DIFFUSIONSWIDERSTAND	EN 12086	$\mu = 1,2$	
WASSERAUFNAHME, KURZZEITIG 31/65kg/m ³	EN 1609	$W_p = 14,39/36,06\text{kg/m}^2$	
METALLKORROSION	EN 15101-1 E	Klasse CR	
SETZMASS FREILIEGEND SETZMASSE RAUMAUSFÜLLEND $\geq 45\text{kg/m}^3$ SETZMASS - ZYKLISCHE BEANSPRUCHUNG	EN 15101-1 Anhang B und EAD	$S_v = 0,5\% / 28,1\text{kg/m}^3$ $S_d = 0,5\%$ Klasse SC=0 NPD	
KRITISCHER FEUCHTEGEHALT	EN 15101-1 E	NPD	
STRÖMUNGSWIDERSTAND - 28kg/m ³	EN 29053 Meth A	$r = 6,5 \text{ kPa.s/m}^2$	
HYGROSKOPISCHE EIGENSCHAFTEN	EN ISO 12571	Sorptions- Desorptionskurve bei 23°C	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ebersdorf, Februar 2026

STT GmbH
A-8273 Ebersdorf 226
T: +43 (0) 3333 / 41 241
I: www.stt-gmbh.at

Jürgen Gether, Produktmanager